

Date tehnice

Aerial AD 650



Utilizare/ funcționare													
Util pentru	Dezumidificator ce folosește principiul condensării prin tehnologia pompei de căldură cu recuperare de energie. Util în construcții pentru uscarea camerelor după inundație, pivnițe, garaje, arhive, șantiere, etc. Potrivit pentru camere încălzite până la 600m ³ și camere neîncălzite până la 500m ³ .												
Avantaje practice													
Rată mare de circulare a aerului, fiabilitate crescută													
Performanță optimă de dezumidificare, făcând față unor spații și destinații diverse													
Higrostatul încorporat porneste și oprește dezumidificatorul în funcție de variația umidității													
Energia utilizată nu este irosită, ci este redată în încăperea sub formă de căldură													
Dezumidificatorul profesional AD 650 poate fi opțional echipat cu pompă de drenare													
La cerere sistem de dezghețare cu gaz fierbinte													
Detalii tehnice*													
Performanțe de dezumidificare/ Consum maxim	<table border="1"> <tr> <td>30 ° C / 80% r.h =</td> <td>54,0 l /24h</td> <td>900 W/h</td> </tr> <tr> <td>27 ° C / 60% r.h =</td> <td>34,0 l /24h</td> <td>780 W/h</td> </tr> <tr> <td>20 ° C / 60% r.h =</td> <td>23,5 l /24h</td> <td>660 W/h</td> </tr> <tr> <td>10 ° C / 70% r.h =</td> <td>14,0 l /24h</td> <td>550 W/h</td> </tr> </table>	30 ° C / 80% r.h =	54,0 l /24h	900 W/h	27 ° C / 60% r.h =	34,0 l /24h	780 W/h	20 ° C / 60% r.h =	23,5 l /24h	660 W/h	10 ° C / 70% r.h =	14,0 l /24h	550 W/h
30 ° C / 80% r.h =	54,0 l /24h	900 W/h											
27 ° C / 60% r.h =	34,0 l /24h	780 W/h											
20 ° C / 60% r.h =	23,5 l /24h	660 W/h											
10 ° C / 70% r.h =	14,0 l /24h	550 W/h											
Ventilator	600m ³ /h												
Condiții de funcționare	+1°C până la +34°C/ 40% r.h. până la 95% r.h.												
Nivelul de zgomot	53 dB (A)												
Voltaj	230 V / 50-60 Hz												
Clasă de protecție	IPX4												
Agentul de răcire	R407c												
Compresor	Rotativ												
Dimensiuni	795(H) X 540 (l) X 510 (a) mm												
Greutate	42kg												
Accesorii opționale	Țeavă de scurgere inclusă 12x2 mm, 3 metri												
	Rezervor de apă 12litri												

* Datele tehnice pot suferi modificări în timp, conform specificațiilor tehnice primite de la producător