

TUN DE CĂLDURĂ PE MOTORINĂ CU ARDERE INDIRECTĂ 30 KW – AIR 30B



AIR 30B este un tun de caldură de 30KW cu ardere indirectă care funcționează pe motorină. Vine echipat cu termostat integrat – pentru control precis și ușor al temperaturii, mâner pentru transport și sistem de prindere pentru cablul de alimentare. Caracteristicile principale care țin de siguranță nu lipsesc nici ele. Tunul de caldură este dotat cu protecție la supraîncălzire (cu oprire automată), întreruperea alimentării cu combustibil când flacăra este necontrolată și senzor termocuplu în interiorul unității. Opțional, poate fi echipat cu termostat extern, indicator de presiune calibrat și indicator de combustibil, cele din urmă fiind integrate.

AVANTAJE ȘI DOMENII DE APLICARE

- Rezistent la stropire și praf datorită standardului IPX4
- Control complet cu ajutorul termostatului integrat și a celui extern, a indicatorului de combustibil și a indicatorului de presiune
- Caracteristicile de siguranță oferă protecție permanentă și un mediu de lucru sigur
- Ușor de manevrat și transportat
- Putere mare și consum redus de combustibil
- Potrivit pentru încălzire eficientă și rapidă a spațiilor mari pe șantiere, în hale, fabrici, ateliere, garaje, în agricultură sau pentru degivrarea diferitelor unelte sau masinării.

CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiuni	<u>44.5 x 107.5 x 56.5 cm</u>
Autonomie (h)	<u>20</u>
Capacitate rezervor (l)	<u>56</u>
Combustibil	<u>Diesel</u>
Consum combustibil (l/h)	<u>2.8</u>
Consum (Watt)	<u>250</u>
Dotări	<u>Termostat incorporat, indicator combustibil, martor defectiuni</u>
Greutate (Kg)	<u>34.4</u>
Nivel zgomot dB (A)	<u>78</u>
Presiune (MBAR)	<u>10000</u>
Putere calorica (kW)	<u>30</u>
Spatiu incalzit (m ³)	<u>220-350</u>
Standard de protectie (IP)	<u>IPX4</u>
Tensiune alimentare (V/Hz)	<u>220-240V/50Hz</u>
Tip incalzitor	<u>Diesel (cu pompa injector)</u>
Volum de aer circulat (m ³ /h)	<u>780</u>