

Date tehnice

Tun de căldură K30 T



Utilizare/ funcționare	
Util pentru	Încălzitorul mobil K 30 T merge cu combustibil EL, fiind compact, ușor de utilizat și transportabil pentru încălzirea temporară a încăperilor închise. Este adecvat pentru încălzirea în exterior și în încăperi închise, pentru dezghețarea și încălzirea mașinilor, a dispozitivelor și a sistemului de țevi, pentru uscarea camerelor, fân și cereale, precum și pentru încălzirea auxiliară în cazuri de urgență. Controlul la distanță prin comanda electronică flex opțional (Comunicarea oricărei informații despre încălzire, inclusiv nivelul uleiului se face de pe PC / Smartphone și raportarea datelor disponibile).
Avantaje practice	
Arzător ISK ® pentru siguranță crescută, longevitate și servisare simplă	
Preîncălzire dublă a combustibilului pentru funcționarea la orice temperatură	
Unul dintre cele mai economice din clasa lui	
Este posibilă conectarea unui termostat de cameră	
Cameră de ardere și schimbător de căldură din oțel inoxidabil	
Ușor de transportat și depozitat	
Detalii tehnice*	
Puterea nominală a căldurii	32 (kW)
Puterea termică nominală	29(kW)
Debit de aer	2050 (m ³ /h)
Valoarea maximă	50 (Pa)
Volum	58 (dB (A))
Consumul maxim de combustibil max.	2.5 (Kg / h)
Conexiune electrică	230/50 V/Hz (A)
Putere maximă consumată	2.2 (A)
Dimensiuni	1447 (L) x 690(l) x 822 (h) mm
Greutate	85 (kg)
Țeava de evacuare	150 (mm)
Conector de evacuare	2x205 (mm)

* Datele tehnice pot suferi modificări în timp, conform noilor specificații tehnice actualizate și primite de la producător