

# UV-C STERILON AIR 144W



## PARAMETRI TEHNICI

Putere nominală [W]:	144.00
Tensiunea de alimentare [V]:	220 - 240
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:	I
Material carcasă:	carbon oțel
Culoare carcasă/capac superior:	alb / gri
Dimensiuni (H/W/T/S) [mm]:	600/148/148; 679/148/148; 717/230/230
Clasă de protecție la intrare:	IP20
Variante de montare:	Kit pentru conectare la instalația electrică; Varianta clasică cu suport vertical și cablu alimentare priză, varianta pe cărucior roți și mâner, varianta cu kit montare perete și cablu alimentare
Volumul max. al camerei dezinfectate[m3]:	150.00
Garanție [ani]:	2

## CARACTERISTICI

V-C STERILON AIR care emit lumina ultravioletă UV-C sunt lămpi pentru sterilizat foarte eficiente, dispozitive capabile să îndepărteze virușii, bacteriile, mucegaiul de la suprafață și să distrugă ADN-ul și ARN-ul oricărui, microorganism expus. Lămpile pentru sterilizat vin în varianta portabilă sau în varianta care conține un kit pentru montarea pe un perete. Toate modelele vin echipate cu un cablu de alimentare de 3 metri cu ștecher Lămpile pentru sterilizat sunt echipate cu un modul ECO ceea ce face funcționarea mai silențioasă.

## APLICAȚII

Lămpile pentru sterilizat sunt recomandate pentru utilizare în unități de furnizare servicii(saloane de cofură, cabinet avocatură, cabinet consiliere), unități sanitare(cabinet stomatologice, veterinare, saloane spital), industria horeca(hoteluri, pensiuni, restaurante), administrație publică, unități de învățământ(școli,grădinițe, creșe...).

# UV-C STERILON AIR 144W

## VERSIUNI VALABILE



Putere nominală [W]	Durata de viață a lămpii UV_C [h]	Tip priză	Lungime cablu [m]	Volumul max al camerei ptr dezinfectat [m3]	Mod ECO	Contor de uzură al lămpii UV_C	Protecție deschidere accidentală	Greutate netă [kg]	Versiuni de montare	Index
144	9000	UNI-SCHUKO	3	150	DA	DA	DA	4.100	Kit montare perete și cablu cu ștecher	<a href="#">&gt;&gt; 240591</a>
144	9000		0	150	DA	DA	DA	4.100	Kit conectare la instalația electrică	<a href="#">&gt;&gt; 240614</a>
144	9000	UNI-SCHUKO	3	150	DA	DA	DA	5.280	Suport vertical și cablu cu ștecher	<a href="#">&gt;&gt; 240652</a>
144	9000	UNI-SCHUKO	3	150	DA	DA	DA	5.330	Varianta pe cărucior/roți și mâner	<a href="#">&gt;&gt; 240997</a>

## ACCESORII

index	Nume
WL36500	Lampă PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339	Set de 5 prefiltrare x Sterilon AIR G1 3x127x135mm

## PARAMETRI TEHNICI

Index:	240652	Tip de lumină:	ultraviolet UV-C
Sursă de lumină:	UV-C	Mod ECO:	Da
Putere nominală [W]:	144	Protecție deschidere accidentală:	Da
Tensiunea nominală [V]:	220 - 240	Durata de utilizare a lămpii UV-C L70B50 [h]:	9000
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:	I	Intensitate zgomot [dB]:	49
Sursă lumina schimbabilă:	Da	Intensitate zgomot în mod Eco [dB]:	37
Materialul carcasei:	Oțel carbon	Lampă UV-C [W]:	4x36
Culoare carcasei:	alb / capac gri	EAN:	5905963240652
Dimensiuni(H/W/T/S) [mm]:	679/148/148	Frecvență [Hz]:	50 - 60
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:	IP20	Eficiență luminoasă [lm/W]:	4.80
Temperatură de lucru [°C]:	De la -20 la +45	Culoare lumină:	violet
Tip de priză:	UNI-SCHUKO		
Lungime cablu [m]:	3		
Înterupător:	Da		
Greutatea netă [kg]:	5.280		
Greutate brută [kg]:	5.820		
Putere consumată [W]:	142		
Lungime de undă UV-C [nm]:	253.70		
Filtru praf:	Da		
Funcția de dezinfecție a fluxului de aer:	Da		
Volumul maxim a încăperii [m3]:	150		
Contor de timp:	DA		
Debitul fluxului de aer [m3 / h]:	220		
Debitul fluxului de aer în mod ECO [m3 / h]:	110		

Compania își rezervă dreptul de a face modificări sau update de design al produsului prezentat. Fișa tehnică nu este o ofertă comercială. Toleranța parametrilor este de +/-10%.



creat; 03 november 2021

